

Оборудование FlooRus для отделки бетонных полов

Компания «ФлооРус» предлагает профессиональное оборудование производства юго-восточной Азии, предназначенное, преимущественно, для устройства и отделки минеральных покрытий полов.

По своим техническим характеристикам предлагаемое нами оборудование соответствует лучшим мировым образцам, благодаря применению новейших технических решений и высококачественных комплектующих (в частности, моторов Siemens, двигателей Honda, подшипников и других ответственных деталей японского производства). При этом, цены на оборудование значительно ниже аналогов из Европы и США^{ФРЗ}.


Однороторные бетоноотделочные машины

- Ручка, регулируемая по высоте.
- Центробежный выключатель безопасности, отключающий двигатель в доли секунды в случае отпускания оператором ручки (угол, на который ручка успеет повернуться после ее отпускания – менее 45°).
- Централизованное управление всеми функциями машины на ручке.
- Мощные и надежные двигатели Honda.
- Мощные редукторы, обеспечивающие низкий центр тяжести, плавный ход, легкость управления машиной и ее долговечность.
- Узел сцепления – центробежный, обеспечивает плавный пуск машины.

Модель	YSL 436	YSL 430	TPS 430
Внешний вид			
Назначение	Затирка и заглаживание бетонной поверхности		Обработка примыканий
Количество лопастей	4		4
Диаметр обработки	36" (91 см)	29,9" (76 см)	29,9" (76 см)
Диаметр защитного кольца	38,2" (97 см)	30" (76,2 см)	30" (76,2 см)
Двигатель	5,5 л.с. (Хонда)	5,5 л.с. (Хонда)	5,5 л.с. (Хонда)
Скорость вращения	60-150 об/мин.	60-150 об/мин.	60-150 об/мин.
Масса	90 кг	75 кг	75 кг

Двухроторные бетоноотделочные машины

- Регулируемое сиденье оператора.
- Четыре фары для освещения зоны производства работ.
- Устройство орошения (бак для воды, помпа, распылитель).
- Мощные и надежные двигатели Honda.
- Низкий центр тяжести, обеспечивающий высокую устойчивость, плавный ход, легкость управления машиной.
- Мощный и надежный редуктор, обеспечивающий синхронизацию вращения роторов.

Модель	SR495	SR670
Внешний вид		
Назначение	Универсальная бетоноотделочная машина для обработки поверхности бетона затирочными дисками и заглаживающими лопастями	Бетоноотделочная машина для качественной финишной обработки поверхности бетона заглаживающими лопастями. Зоны обработки двух роторов перекрывают друг друга.
Количество лопастей	8	12
Ширина обработки	188 см	188 см
Возможность установки дисков	Да	Нет
Двигатель	20 (Хонда)	20 (Хонда)
Скорость вращения	0-125 об/мин.	0-135 об/мин.
Масса	285 кг	290 кг

Расходные инструменты для бетоноотделочных машин

Заглаживающие лопасти

- Материал лопастей: 65% железо-марганцевый сплав



- Лопасти заглаживающие 6x10,5" (150x250 мм), для бетоноотделочных машин Ø 700 мм
- Лопасти заглаживающие 6x14" (150x350 мм), для бетоноотделочных машин Ø 900 мм
- Лопасти заглаживающие 6x18" (150x450 мм), для бетоноотделочных машин Ø 1200 мм

Затирочные диски



Для однороторных машин:

Диаметр / толщина

780 мм / 3 мм

920 мм / 3 мм

980 мм / 3 мм

1230 мм / 4 мм

Для двухроторных машин:

Диаметр / толщина

920 мм / 3 мм

980 мм / 3 мм

1230 мм / 4 мм

По заказу поставляются лопасти и диски любых размеров и конструкций, для применения на любых бетоноотделочных машинах.